



Desengordurante energético. Todo o uso.

Propriedades:

Elimina a sujidade de origem industrial. Eficaz contra gordura, óleo, resíduos carbónicos e pigmentos. Grande poder de arraste.

Modo de utilização:

PAVIMENTOS. Dosear 1-5% de produto em água. Esfregar de modo habitual. SUPERFÍCIES. Esfregar com um esfregão ou pano húmido. Deixar actuar e lavar com água.



Formatos de venda:

5-20 l

Aplicações:**Indicado para:**

Superfícies resistentes a pH alcalino. Pavimentos. Paredes. Mesas de trabalho. Utensílios e equipamentos.

Estabelecimentos:

Indústrias. Oficinas. Gasolineiras e estações de serviço. Automóveis. Armazens.

Dose:

Indústria



Estações de serviço



10-50 ml/l



10-50 ml/l



10-50 ml/l



10-50 ml/l

Propriedades físicas e químicas:

| | |
|------------|----------------------|
| Aspecto: | Líquido transparente |
| Cor: | Amarelo |
| Odor: | Característico |
| Densidade: | 1,05+-0,01 |
| pH: | 13 |

Acreditações:**Composição qualitativa:**

Tensoactivos. Alcalis inorgânicos. Solventes. Sequestrantes. Corantes. Conservantes. Água.

Registos:

Fabricado na U.E.

Informação orientadora com fins comerciais. Seguir as indicações da etiqueta e da Ficha de Segurança relativamente ao manuseamento e utilização do produto. Contactar o nosso Departamento Técnico para resolver possíveis dúvidas.