



Desengordurante para derrames. Óleo e combustível.

Propriedades:

Elimina gordura e sujidade persistente. Não danifica as zonas pintadas. Baixa espuma. Eficaz contra gordura, óleo, resíduos carbónicos e pigmentos. Grande poder de arraste.

Modo de utilização:

Dosear 5-10% de produto em água. Aplicar a solução limpadora do modo habitual. Esfregar com escova ou sistema abrasivo similar. Deixar actuar e lavar com água. O doseamento e tempo de contacto dependem do estado da superfície.



Formatos de venda:

5-20 l

Aplicações:**Indicado para:**

Pavimentos. PVC, borracha, azulejos, mármore, cerâmica, mosaicos e similares. Cimento e asfalto.

Estabelecimentos:

Limpeza urbana. Indústrias. Oficinas. Gasolineiras e estações de serviço. Automóveis. Armazens.

Dose:

Pavimento urbano



50-100 ml/l



Pavimento industrial



50-100 ml/l



Estações de serviço



50-100 ml/l

Propriedades físicas e químicas:

Aspecto:	Líquido transparente
Cor:	Vermelho
Odor:	Característico
Densidade:	1,04+-0,01
pH:	13

Acreditações:**Composição qualitativa:**

Tensoactivos. Alcalis inorgânicos. Solventes. Sequestrantes. Corantes. Conservantes. Água.

Registos:

Fabricado na U.E.

Informação orientadora com fins comerciais. Seguir as indicações da etiqueta e da Ficha de Segurança relativamente ao manuseamento e utilização do produto. Contactar o nosso Departamento Técnico para resolver possíveis dúvidas.