

HAR22



ARNÊS ANTIQUEDA "RIPLIGHT SYSTEM II®" - 2 PONTOS DE AMARRAÇÃO (DORSAL/ESTERNAL)

Ref.ª HAR22_



Características produto

Arnês extensível com ondas extensíveis "Riplight System II®" patenteadas. 2 pontos de ancoragem anti-queda (dorsal - esternal). 4 anéis de regulação.

Correias: Poliéster.

COR

Preto-Laranja

TAMANHO

S/M/L, XL/XXL

Utilizações produto - Riscos



Queda



Agricultura / Jardim



Obras públicas / Construção civil



Segunda obra / Artesão



Indústria pesada



Indústria ligeira



Serviços / Logística



Petrolíferas / Gás



Indústria mineira



Grandes deslocações verticais em instalação permanente



Grandes deslocações verticais

sobre plano inclinado



Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m



"Deslocações verticais, espaços confinados"



Grandes deslocações horizontais sobre plano

horizontal



Grandes deslocações horizontais sobre plano vertical



Pequenas deslocações

horizontais com menos de 3 m



Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens repetitivas



Deslocações sobre linha de vida

Os produtos + - Vantagens utilizador



"Riplight System II®"



Indicador de queda

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN361 : 2002 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Arneses anti-queda

150 kg: Requisitos adicionais para aplicações particulares

EN363 : 2008 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Sistemas de interrupção das quedas

EN364 : 1992 Equipamento de protecção individual contra as quedas de altura: Métodos de ensaios

EN365 : 2004 Equipamentos de protecção individual contra as quedas de altura – Requisitos gerais para o manual de instruções, manutenção, exame periódico, reparação, marcação e embalagem.

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
HAR22GT	3295249182670	Preto-Laranja	S/M/L	5	-
HAR22XX	3295249193676	Preto-Laranja	XL/XXL	5	-