

PROTECTOR METAL AN116T



PROTECTOR 25 M CABO ZINCADO Ø 4 MM + 1 CONECTOR AM016 COM TORNEL E INDICADOR DE QUEDA
Ref.ª AN116T_



Características produto

Anti-queda com curso de retorno automático em cabo galvanizado e dissipador de energia integrado. Cáster em aço. Indicador de queda. Sistema de bloqueio por inércia.

Cabo: aço galvanizado.

Cáster: aço.

Conetor: aço.

COR

Cinzento

TAMANHO

25 m

Utilizações produto - Riscos



Queda



Obras públicas / Construção civil



Segunda obra / Artesão



Indústria pesada



Indústria ligeira



Serviços / Logística



Grandes deslocações verticais em instalação permanente



Grandes deslocações verticais

sobre plano inclinado



Grandes deslocações horizontais sobre plano vertical

Os produtos + - Vantagens utilizador



Indicador de queda

Inspeção visual facilitada

Testado a 150 kg

Nenhum problema relacionado com o peso das ferramentas transportadas ou outro



AM016

x 1

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN363 : 2008 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Sistemas de interrupção das quedas



EN364 : 1992 Equipamento de protecção individual contra as quedas de altura: Métodos de ensaios

EN365 : 2004 Equipamentos de protecção individual contra as quedas de altura – Requisitos gerais para o manual de instruções, manutenção, exame periódico, reparação, marcação e embalagem.

EN360:2002 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Anti-quedas automáticos

150 kg: Requisitos adicionais para aplicações particulares

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
AN116T	3660348003292	Cinzento	25 m	1	-