

DAYAK LV120G



PONTO DE ANCORAGEM PARA ENQUADRAMENTO DE PORTA / JANELA

Ref.ª LV120G_



Características produto

Ponto de ancoragem transportável em aço galvanizado para enquadramento de porta ou janela entre 63 e 123 cm. Regulável por parafuso de aperto.

Aço galvanizado.

COR

Aço

TAMANHO

Ajustável

Utilizações produto - Riscos



Queda



Obras públicas / Construção civil



Segunda obra / Artesão



Indústria ligeira



Serviços / Logística



Indústria mineira



Grandes deslocações horizontais sobre plano horizontal



Pequenas deslocações horizontais

com menos de 3 m



Resgate

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN363 : 2008 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Sistemas de interrupção das quedas

EN364 : 1992 Equipamento de protecção individual contra as quedas de altura: Métodos de ensaios

EN365 : 2004 Equipamentos de protecção individual contra as quedas de altura – Requisitos gerais para o manual de instruções, manutenção, exame periódico, reparação, marcação e embalagem.

EN795:2012 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Dispositivos de ancoragem

TIPO B: Dispositivo de ancoragem tipo B

CEN-TS16415:2013 Recomendações para o dispositivo de ancoragem para utilização em várias pessoas simultaneamente.

2: Número máximo de pessoas

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
LV120G	3295249182267	Aço	Ajustável	1	-