

LO030100



CABO DE ESTABILIZAÇÃO E ANCORAGEM EM CORREIA - 1 M
Ref.ª LO030100_



Características produto

Cabo de estabilização e ancoragem em correia tubular. 2 anéis cosidos. Largura de 25 mm.

Poliéster.

COR
Preto-Laranja

TAMANHO
1 m

Utilizações produto - Riscos



Queda



Serviços / Logística



Petrolíferas / Gás



Obras públicas / Construção civil



Segunda obra / Artesão



Indústria pesada



Indústria ligeira



Indústria mineira



Sector eólico



Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado



Grandes deslocações verticais sobre

plano inclinado para trabalhos com corda



Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos

de 3 m



Salvamento e evacuação



Grandes deslocações horizontais sobre plano horizontal



Grandes deslocações horizontais sobre plano vertical



Pequenas deslocações horizontais

com menos de 3 m



Resgate

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN363 : 2008 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Sistemas de interrupção das quedas

EN364 : 1992 Equipamento de protecção individual contra as quedas de altura: Métodos de ensaios



EN365 : 2004 Equipamentos de protecção individual contra as quedas de altura – Requisitos gerais para o manual de instruções, manutenção, exame periódico, reparação, marcação e embalagem.

EN795:2012 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Dispositivos de ancoragem

TIPO B: Dispositivo de ancoragem tipo B

EN354 : 2010 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Talabartes.

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
LO030100	3295249215859	Preto-Laranja	1 m	15	-