

ONYX



CAPACETE DE ESTALEIRO COM DUPLA CONCHA E VISEIRA RETRÁTIL INTEGRADA

Ref.^a ONYX



Características produto

Capacete de estaleiro com dupla carcaça ABS e viseira retrátil PC. Desenho dinâmico e desportivo. 3 bandas têxteis com 6 pontos de fixação. Banda de suor de espuma. Ajustável: circunferência da cabeça de 53 a 63 cm com botão Rotor One-D. 2 possíveis posições do contorno da cabeça (alto/baixo) para um melhor conforto. Autocolantes retrorrefletores. Isolamento elétrico até 1000 VAC / 1500 VCC, proteção contra defeito de arco elétrico classe 1 (GS-ET 29). Visor com tratamento anti-embaciamento N e anti-riscos K com proteção contra os arcos elétricos e as projeções de metais em fusão e líquidos quentes.

Dupla carcaça ABS
Viseira policarbonato

COR
Branco

TAMANHO
Ajustável

Utilizações produto - Riscos



Eléctrico



UV / IR



Calor



Choque



Segunda obra / Artesão



Indústria pesada



Indústria ligeira



Petrolíferas / Gás

Os produtos + - Vantagens utilizador

Viseira integrada

Solução compacta e combinada



Centro de gravidade equilibrado

Para uma utilização prolongada
Redução dos transtornos
musculoesqueléticos (DMS)



Distância confortável entre a viseira e o rosto
do utilizador

Boa ventilação, evita o embaciamento
Compatibilidade com o uso de óculos



Bloqueio fácil da viseira em duas posições

Segurança ótima: A viseira não levanta nem
baixa involuntariamente



Área de prensão da viseira melhorada

Utilização e maneabilidade garantidas, com
ou sem luvas



Refletividade lateral

Para uma maior visibilidade dos
trabalhadores



Sistema de aperto ergonómico "One-D Rotor"

Ajuste com uma mão, com ou sem luvas



Duplo capacete ABS

Robustez melhorada, resistência à
deformação lateral: maior proteção



Viseira substituível

Substituição fácil das viseiras danificadas



Clips de fixação para lanterna frontal

Concebido para fixar uma lanterna frontal
com faixa elástica

Forro de poliamida: 3 faixas têxteis com
6 pontos de fixação e faixa regulável em
posição alta ou baixa

Melhor distribuição do peso em caso de
choque e conforto de utilização garantido



Saco de arrumação em microfibra

Fácil de arrumar para uma vida útil
prolongada do produto

Um design moderno inspirado do universo
do desporto e que oferece uma dupla
proteção para os ambientes de trabalho

difícil e riscos elétricos a preço acessível para todos os utilizadores.



Anti-riscos K



Anti-embaciamento N



UV400

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Capacetes de protecção para a indústria

MM: Projecções de metal em fusão

LD: Deformação lateral

-20°C +50°C: Utilização: Temperatura muito baixa - -20°C/+50°C

440VAC: isolamento eléctrico



EN50365:2002 Capacetes electricamente isolantes para utilização em instalações de baixa tensão

CLASSE 0: Capacete electricamente isolante - Classe 0

EN166:2001 Protecção individual dos olhos - Especificación

1 AT 8 9 KN: Lentes

3 8 9 AT: Armações

EN170:2002 Filtros ultravioletas

2C-1.2: Escalão

GS-ET 29:2011-05 Requisitos adicionais de protecção do arco eléctrico.

8-1-0: Lentes

CLASSE 1: Classe

CLASSE 0: Classe de transmissão luminosa = Classe 1: ($50\% \leq VLT(D65) < 75\%$) Classe 0: ($VLT(D65) \geq 75\%$).

8-1: Armações



USA STANDARDS



ANSI-ISEA Z87.1:2015 Instituto Americano de Normalização - Dispositivos profissionais e educativos de protecção dos olhos e do rosto

Z87+ U6 D3: Desempenhos

ANSI-ISEA Z89.1:2014 Instituto Nacional das Normas Americanas - Protecção Industrial da cabeça - Tipos e Classes dos capacetes de segurança

TIPO Type 1: Tipo de protecção no impacto: TIPO #: Impacto no topo da cabeça + Inflamabilidade + Penetração, TIPO #: TIPO # + Atenuação da energia do impacto + Penetração fora do centro + Correia da mentoneira.

CLASSE Class E: Classe de protecção eléctrica => Classe C: Condutividade: não testado eletricamente, Classe G: Geral (teste efetuado a 2.200V), Classe E: Eléctrica (teste efetuado a 20.000V).

53-63 cm: Dimensão



Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
ONYXBJ	3295249228842	Branco	Ajustável	6	-