

## ZIRCON 1



CAPACETE DE ESTALEIRO COM TEIA FECHO GUIA

Ref.<sup>a</sup> ZIRCON1



### Características produto

Capacete de estaleiro em polipropileno (PP) ou polietileno alta densidade (HDPE), tratamento anti-UV. Coifa polietileno (LDPE), com 8 pontos de fixação. Banda de suor em esponja. Aperto deslizante ajustável : perímetro da cabeça de 53 a 63 cm. Isolamento eléctrico até 1000 VAC ou 1500VCC. Furo standart para acessórios. Encaixes para francaletes de 2 ou 4 pontos.

Capacete : polipropileno (PP) ou polietileno alta densidade (HDPE).  
Banda : esponja.

#### COR

Branco, Azul, Cinzento, Amarelo, Laranja, Vermelho, Verde

#### TAMANHO

Ajustável

### Utilizações produto - Riscos



Eléctrico



Choque



Obras públicas / Construção civil

## Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Capacetes de protecção para a indústria  
 -10°C +50°C: Utilização: Temperatura de uso padrão - -10°C/+50°C  
 440VAC: isolamento eléctrico



EN50365:2002 Capacetes electricamente isolantes para utilização em instalações de baixa tensão

CLASSE 0: Capacete electricamente isolante - Classe 0

## Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
ZIRC1BC	3295249124601	Branco	Ajustável	40	-
ZIRC1BL	3295249124618	Azul	Ajustável	40	-
ZIRC1GR	3295249124663	Cinzento	Ajustável	40	-
ZIRC1JA	3295249124625	Amarelo	Ajustável	40	-
ZIRC1OR	3295249124632	Laranja	Ajustável	40	-
ZIRC1RO	3295249124649	Vermelho	Ajustável	40	-
ZIRC1VE	3295249124656	Verde	Ajustável	40	-