

TC716



LUVA SOLDADOR EM CRUTE DE VACA - PUNHO 15 CM

Ref.ª TC716



Características produto

Pele croute de vaca superior. Corte americano. Punho de 15 cm. Comprimento : 35 cm.

Pele croute de vaca superior.

COR

Cinzento

TAMANHO

09, 10, 11

Os produtos + - Vantagens utilizador



Luvas para soldador e contra o calor

Resistência à chama, ao calor e a importantes projeções de metal em fusão

Manga croute anti-calor de 15 cm

Proteção do ante-braço

Pele espessa

Excelente proteção para manipulação de cargas pesadas



Também disponível em blíster
DPTC715

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Exigências gerais

5: A destreza (entre 1 e 5)

EN388:2016+A1:2018 Luvas contra os riscos Mecânicos (Níveis obtidos na palma)

3: Resistência à abrasão (entre 1 e 4)

1: Resistência ao corte (de 1 a 5)

2: Resistência ao rasgo (entre 1 e 4)

2: Resistência à perfuração (1 a 4)

X: Resistência ao corte por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).



EN12477:2001/A1:2005 Luvas para soldadores

TIPO A: Soldador – Menor destreza - Outros processos de soldagem – tipo A

EN407: 2020 Luvas contra os riscos de Calor e chama (Um "X" = ensaio não realizado)

4: Resistência à propagação de chamas.

1: Resistência ao calor de contato (entre 1 e 4)

2: Resistência ao calor convectivo (entre 1 e 4)

X: Resistência à radiação de calor (entre 1 e 4)

4: Resistência a pequenas projeções de metal líquido (de 1 a 4)

X: Resistência a grandes projeções de metal em fusão (entre 1 e 4)



Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
TC71609	3295249181000	Cinzento	09	120	12
TC71610	3295249181017	Cinzento	10	120	12
TC71611	3295249181079	Cinzento	11	120	12