

TIG15K



LUVA DE PELE SOLDADOR / MANGA 15 CM

Ref.ª TIG15K



Características produto

Pele flor de cabra. Punho croute de vaca. Cosido a fio de Kevlar® Technology. Corte americano. Punho de 15 cm. Comprimento : 35 cm.

Pele flor de cabra.
Crispin pele croute de vaca.
Costuras a fio Kevlar®.
Espessura da pele entre 0,8 e 1,0 mm.

COR

Cinzento

TAMANHO

08, 09, 10

Os produtos + - Vantagens utilizador



Luvas para soldador e contra o calor

Resistência à chama, ao calor e às projeções de metal em fusão

Pele de caprino

Flexibilidade e destreza
Boas resistências mecânicas

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Exigências gerais

5: A destreza (entre 1 e 5)

EN407: 2020 Luvas contra os riscos de Calor e chama (Um "X" = ensaio não realizado)



4: Resistência à propagação de chamas.

1: Resistência ao calor de contato (entre 1 e 4)

X: Resistência ao calor convectivo (entre 1 e 4)

X: Resistência à radiação de calor (entre 1 e 4)

4: Resistência a pequenas projecções de metal líquido (de 1 a 4)

X: Resistência a grandes projecções de metal em fusão (entre 1 e 4)

EN388:2016+A1:2018 Luvas contra os riscos Mecânicos (Níveis obtidos na palma)



2: Resistência à abrasão (entre 1 e 4)

1: Resistência ao corte (de 1 a 5)

1: Resistência ao rasgo (entre 1 e 4)

1: Resistência à perfuração (1 a 4)

X: Resistência ao corte por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).

-: Protecção contra o impacto na zona do metacárpio (P) (EN13594:2002 6.8.2)

EN12477:2001/A1:2005 Luvas para soldadores

TIPO B: Soldador – Desejável elevada destreza - Tipo B

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
TIG15K08	3295249033965	Cinzento	08	36	6
TIG15K09	3295249033972	Cinzento	09	36	6
TIG15K10	3295249033989	Cinzento	10	36	6